



## Beskrivelse

Alle komponenter er RoHS kompatible.

### Design:

- Sugearm til loftmontage
- Arbejdsområde: 1.300-1.900 mm
- Anbefalet luftmængde: 80 til 180 m<sup>3</sup>/h
- Rørdiameter: Ø75 mm/Ø100 mm
- Rør i alukseret aluminium - overflade 10 µ
- Hvide led i stødsikker, kemisk resistent polypropylen (PP)
- O-ringe i vedligeholdelsesfri polyethylen (PE)
- Alle sugearme udført med integreret spjæld, der i åben tilstand tillader maksimal luftstrøm
- Alle gevindstag, fjedre og fingerskruer i syrefast rustfrit stål (AISI 316L)
- Syrefaste POP® nitter forøger holdbarheden i aggressive miljøer
- Alle skærme kan forsynes med et beskyttende net (tilbehør), der hindrer utilsigtet udsugning af større genstande
- I forbindelse med rengøring kan armen adskilles uden brug af værktøj



Links: [Tryktabsdiagram](#), [Montagevejledning](#), [Brugsvejledning](#), [Effektivitetsmålinger](#)

## Arbejdsområde

Vi anbefaler, at sugearmen ikke placeres i den øverste eller nederste del af arbejdsområdet.

Alle mål i mm

